






安全采暖 选菲思盾

智能分段 四季舒适

传承A8燃气壁挂炉



产品优势

- 接缝式LCD大尺寸显示屏，搭配机械旋钮，操作便捷简单。
- 自锁环水路系统设计，防结垢、防卡累，防止水垢沉积等降低采暖效率。
- 风压传感技术，实时精准监控机器运转状态，最大限度减少故障误报率。
- 微电脑芯片控制，智能调节燃气比例，燃烧火力，三点控温，自动报警程序，低温智能。
- 密闭式结构设计，不受进气和排气影响，室外引进新空气，排废气，管道畅通，使用更安全放心。
- 自定义24小时时段定时采暖功能，满足更多个性化采暖需求。
- 三重防冷冻设计，防冻性能优越，轻松应对多种恶劣环境。
- 一键ECO主动节能，每日节省燃气15%以上，省电10%以上。
- WiFi智能控制，远程操控，轻松实现预约采暖、温度调控、耗能监控。
- 独特的环形水路结构设计，防止水管漏水冻坏、漏水，使用省心无虑。
- 先进的多层板式换热技术，加热速度快，水温更稳定，畅享舒适。
- 智能分段燃烧技术，1.5分钟调节，温升控制小于6K，轻松解决热水忽冷忽热、夏季水温过高烫伤问题。

核心部件



产品参数

型 号	L1PB20-VSH08	L1PB24-VSH08	L1PB28-VSH08	L1PB32-VSH08	L1PB36-VSH08
额定热负荷	kW	20	24	28	32
参考供暖面积	m²	80~120	100~140	120~180	150~240
额定输出功率	kW	18	21.6	25.2	28.6
最小输出功率	kW	6.4	7.6	8.9	10.2
能效率					
额定输入功率时	%	>89	>89	>89	>89
30%输入功率时	%	>85	>85	>85	>85
主要参数					
天然气(12T)	Pa	2000	2000	2000	2000
液化石油气(20Y)	Pa	2800	2800	2800	2800
人工煤气	Pa	1000	1000	1000	1000
温度调节范围(散热片)	°C	30~80	30~80	30~80	30~80
温度调节范围(水箱)	°C	30~60	30~60	30~60	30~60
供暖系统最大压力	MPa	0.3	0.3	0.3	0.3
膨胀水箱容积	L	6	6	6	8
膨胀水箱充压压力	MPa	0.1	0.1	0.1	0.1
冬季热水参数					
温度调节范围	°C	30~60	30~60	30~60	30~60
最小启动流量	L/min	3.5	3.5	3.5	3.5
最大水压	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6
最小水压	MPa	0.02	0.02	0.02	0.02
出水量($\Delta t=25K$)	kg/min	10	12	13	16
出水量($\Delta t=30K$)	kg/min	8.3	10	11.7	13.3
电气特性					
电压/频率	V/Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
额定电功率	W	110	110	130	130
保险管负荷	A	3.25	3.25	3.25	3.25
绝缘等级	I	I	I	I	I
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
产品尺寸 (长x宽x高)	mm	740*420*345	740*420*345	740*420*345	740*420*345
包装尺寸 (长x宽x高)	mm	845*490*420	845*490*420	845*490*420	845*490*420
毛/净重	kg	39/36	40/37	41/38	42/39
管道接口					
供暖出水/回水	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
燃气入口	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
卫生热水/冷水	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
同轴吸管	mm	60x100	60x100	60x100	60x100

以上参数仅供参考，具体以实物为准。

© 2018 广东菲思盾新能源有限公司
地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从国际商贸城B座1001号
电话：400-161-1714